

ALTO, verticale paneelradiator met middenaansluiting

De Alto is door zijn verticale plaatsing niet alleen plaatsbesparend maar bovendien uitermate geschikt voor gebruik in kleine ruimten. De radiator wordt geleverd met een montagekit. Het assortiment bestaat uit 5 types verkrijgbaar in 5 lengtematen (300 tot en met 700 mm) en 4 hoogtematen (1600 tot en met 2200 mm). Types 11, 20, 21 en 22 worden met zijpanelen bekleed om de radiator een compact uiterlijk te geven. Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, gegrondlakt en gepoederlakt. Alle types beschikken over 6 aansluitingen van 1/2" binnendraad. Types 20, 21 en 22 zijn omkeerbaar. De omkeerbaarheid van de radiator impliceert de omkering van invoer en retour.

Geleverd met:	montagekit met daarin J consoles, schroeven en pluggen, ontluchter en 3 blindstoppen en een montagehandleiding
Garantie:	10 jaar indien men de installatievoorschriften respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Henrad
Ophangstrippen:	alle types zonder ophangstrippen
Werkdruk:	10 bar, getest op 13 bar
Max werktemp.:	110°C
Kleur:	Henrad wit 9016
Conformiteit:	Volgens EN442 (zie ook p.65)



	DIN CERTCO-nr.	RAL-nr.
Type 10	6R1123	GZ-Reg. Nr. 0820
Type 11	6R1124	GZ-Reg. Nr. 0821
Type 20	6R1125	GZ-Reg. Nr. 0822
Type 21	6R1126	GZ-Reg. Nr. 0823
Type 22	6R1127	GZ-Reg. Nr. 0824



HENRAD

De Radiator